




Packing list




Product specifications




Specifications of charging compartment




Warm reminders




headphones instruction manual





LED indicates the status



Charging case instructions




Product how-to instructions





Warranty statement




Touch operation




Restore factory settings




The name and content of harmful substances




Product information




Vendor information



Warranty Service




RF Exposure evaluation




FCC Warning:



3. Conclusion



1.2. Requirement



FCC Warning:




3. Conclusion




1.2. Requirement





FCC Warning:



3. Conclusion



1.2. Requirement



The technical drawing illustrates the Bionix 2.0 system components. At the top, two views of the Bionix 2.0 handle are shown: a side profile and a top-down view. The handle is a vertical, elongated, rectangular shape with rounded ends. It features a small, dark, rectangular button or sensor on the upper half and a small, dark, circular button or sensor on the lower half. Below these, a top-down view of the Bionix 2.0 base is shown. The base is a rectangular, flat surface with a central, recessed area. It has a symmetrical design with various internal components and a central slot. The drawing is a line art illustration, showing the outlines and internal details of the device.

Manual de instrucciones
auriculares Bluetooth verdaderamente
inalámbricos TF-T51

Cable de carga x 1	Manual de instrucciones y tarjeta de garantía x 1	Cable de carga Tipo-C x 1	Distancia de transmisión: $\geq 10\text{M}$ Duración de reproducción musical: $\geq 10\text{h}$ Tamaño de altavoz: $\Phi 13\text{ mm}$ Tiempo de carga: unas 1,5 horas Capacidad de la batería: 30 mAh Entrada nominal: $5\text{ V} \sim 30\text{ mA}$
--	--	--	--

Orificio sonoro

Contacto de carga

Pantalla digital

Tiempo de carga: unas 2 horas
Entrada nominal 5 V $\approx$ 250mA
(Toda la información técnica de

Uso para carga del estuche de
Conecte el estuche de carga al
Tipo-C.

(Carga de estuche compatible)

Detergente corrosivo.
 Déjelo cerca de fuente de fuego, como horno de cocción.
 No se exponga a la luz solar directa durante mucho tiempo.
 No lo use cerca de fuego para evitar explosiones.
 El producto para realizar cualquier modificación, ya que no
 es reparable por el usuario.

Encender
Apagar
Estado de emparejamiento
Desconectar
Cargar auriculares
Los auriculares están cargados

Estado de carga del es
Estado de plena carga
Cargue los auriculares.

- ① Encender
Método 1: saque los auriculares desde el estuche de carga para encenderlos
Método 2: mantenga pulsado el área táctil de los auriculares izquierdo y derecho durante 3 segundos para encenderlos
(Aviso sonoro: "power on")
- ② Apagar
Método 1: ponga en el estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente
Método 2: los auriculares se apagan automáticamente si no se conectan al equipo en 3 minutos
(Aviso sonoro: "power off")
- ③ Emparejar
Paso 1: después de encender, los auriculares se conectan automáticamente, ingresando al estado de emparejamiento con teléfono móvil (aviso sonoro: "pairing")
Paso 2: abra la lista Bluetooth de los dispositivos inteligentes, busque "TF-T51" y conéctelos
Consejos cálidos: cuando el auricular izquierdo y el auricular derecho no se emparejan exitosamente, restablezca los ajustes de fábrica, luego póngalos en el estuche de carga y luego active el emparejamiento automático.

men -: haga clic en el botón táctil del auricular izquierdo (aviso sonoro mínimo)	componente	Plomo Pb	Mercurio Hg	Cadmio Cd
men +: haga clic en el botón táctil del auricular derecho (aviso sonoro máximo)	Ensamblaje de placa de circuito impreso	O	O	O

cción anterior: haga triple clic en el botón táctil del cular izquierdo cción siguiente: haga triple clic en el botón táctil del cular derecho	pequeña como carcasa			
Este formulario se prepara de acuerdo con Significa que el contenido de autorización				

Nota 1. Los componentes marcados con sustancias peligrosas debido a las limitaciones globales.

3. Dependiendo del modelo del producto, el auricular puede o no contenga todos los componentes anteriores.

FCC **CE** **RoHS**

Este manual se proporciona sin ninguna garantía, representación de opiniones u otra implicación. Los productos, especificaciones e información mencionados en este manual son solo de referencia, y el contenido se actualizará en el sitio web en cualquier momento sin previo aviso.	
Declaración de garantía:	
Las siguientes garantías se otorgan para los productos adjuntos a este documento: si el producto está dañado debido a defectos de calidad en condiciones normales de uso dentro de los doce (12) meses (periodo de garantía) a partir de la fecha de su compra, será reparado sin cargo; Si el fabricante confirma que no se puede reparar, se reemplazará de forma gratuita; El producto reparado o reemplazado continuará cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía (mínimo 30 días). La fecha de compra se basa en	

de SJ/T 11364.	completada.	Cód
en todos los materiales	Las garantías anteriores no se aplican en las siguientes circunstancias:	Info
en la norma GB/T26572.	1. Exceder el período de validez de la garantía	Nom
en al menos un material	2. La tarjeta de garantía se altera y el código del producto no coincide con el cuerpo del producto;	
fabricados en la norma	3. Fallos o daños resultantes de uso indebido, abuso o transporte, uso, mantenimiento o custodia inapropiados;	
	4. Fallos o daños causados por fuerza mayor (como terremoto, guerra, incendio, etc.) o accidente;	
ueden reemplazar	5. La cremallera y la hebilla de la torse están dañadas debido a una fuerza excesiva;	

producto que compre no	10. Envejecimiento, decoloración, desgaste, ruptura y otras pérdidas que ocurren durante el uso normal del producto;	Fecha
cidos dentro del territorio marcados con esta marca. período de uso respetuoso dichas condiciones de uso normales.	11. Esta garantía quedará anulada si la etiqueta de identificación original del producto se altera o daña. La integridad y la apariencia del producto y los materiales que lo acompañan no están cubiertas por la garantía. Debe inspeccionar y disputar cualquier discrepancia en el lugar al recibir el producto. Las garantías anteriores son todas nuestras garantías para nuestros productos y solo se	Observaciones

para completarla y conservarla correctamente!		1.1. Applicable Standard According to §1.1307(b)(1), systems that the public is not exposed to radio frequency energy are exempt from the SAR evaluation. According to §1.1310 and §2.1093 of the FCC's SAR Procedures and Equipment Authorization Rules, the following SAR evaluation is required:	
	Correo electrónico		1.2. Requirement According to KDB447498 D01 General Exemption, "Unless specifically required by the SAR evaluation for general population use, the SAR evaluation for the corresponding SAR Test Exclusion is not required. The SAR evaluation on source-based time-averaged maximum SAR, the minimum SAR, the time-up tolerance, and the minimum separation distance is determined by the SAR evaluation for general population use."
	Código postal		

pro/número de lote del producto	justification and compliance must be satisfied before applying these S
---------------------------------	--

	Código postal	
	Número de factura	

Certificado de conformidad

Código de producto: _____

Fecha de fabricación: _____

Inspector: _____

ions of this section shall be operated in a manner that ensures in excess of the Commission's guidelines.

DB447498 v06: Mobile and Portable Devices RF Exposure

06 Section 4.3.1 Standalone SAR test exclusion considerations: procedures, standalone 1-g head or body and 10-g extremity measurement or numerical simulation, is not required when ed below, is satisfied. These test exclusion conditions are based of the RF channel requiring evaluation, adjusted for required for the exposure conditions.2 The minimum test m the antenna and radiating structures or outer surface of the

2. Evaluation Result

3. Conclusion

approval, in lieu of the SAR report, to qualify for the SAR test described in the other published RF exposure KDB procedures must be provided; for example, handheld PTT two-way radios, handsets, laptops

A separation distance is ± 50 mm and for transmission
in test separation distance is < 5 mm, a distance of 5 mm
exclusion.

[illegible]

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you find that your equipment does cause harmful interference to radio or television reception, you can try to correct the interference by one or more of the following suggestions:

- Increase the separation between the equipment and receiver.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

environment. This equipment should be installed and operated with
between the radiator and your body.

res,
with
here

ct the

iver is

TRANSFORMERS

